Setting Up Your Monitor

安装您的显示器 | 安裝顯示器 | モニタのセットアップ | 모니터 설치 | การติดตั้งจอแสดงผลของคุณ|



 CAUTION:

Before setting up your Dell™ monitor, see the safety instructions that ship with your monitor.

 小心:

在您安裝及操作您的 Dell™ 顯示器之前，請先參見顯示器隨附的安全指示。

 警告:

在设置和操作 Dell™ 显示器之前，请参阅随附的安全说明。

 注意 :

Dell™モニタをセットアップして使用する前に、モニタに付属の安全に関する説明書をお読みください。

 경고:

Dell™ 모니터를 설치하여 조작하기 전에 모니터와 함께 제공되는 안전 지침을 참조하십시오.

 ข้อควรระวัง:

ก่อนติดตั้งและใช้จอภาพ Dell™ ของคุณ ขอให้ดูขั้นตอนเพื่อความปลอดภัยที่ให้มาพร้อมเครื่อง

Dell™ S1909WX Flat Panel Monitor



1 Verify the contents of the box

检验包装箱内的物品
請查驗對話框中的內容
箱の内容を確認してください
상자의 내용물을 확인합니다
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง

NOTE: The white DVI cable may not ship with your monitor.

注意：您的显示器产品包装中可能不包括白色DVI电缆。

請注意：白色的 DVI 連接線可能不會隨附在螢幕包裝中。

注：白いDVIケーブルはモニターには付属していません。

참고: 흰색 DVI 케이블은 모니터와 함께 제공되지 않을 수 있습니다.

หมายเหตุ: สาย DVI สีขาว อาจไม่ได้ให้มาพร้อมจอภาพ



2 Remove the cover and place the monitor on it

拆下挡盖，放上显示器
移除遮蓋並將顯示器至於其上
カバーを取り外し、モニターをその上に置きます
커버를 제거하고 모니터를 그 위에 놓습니다.
ตรวจสอบอุปกรณ์ในกล่อง

3 Lift the monitor stand

提起显示器支架
提起顯示器支架
モニターのスタンドを持ち上げます
모니터 스탠드를 들어올립니다.
ยกขาตั้งจอภาพขึ้น

4 Attach the base to the stand

将底座连接到支架上
安裝底座於支架
台をスタンドに取り付けます
받침대를 스탠드에 부착합니다.
ต่อฐานรองกับขาตั้ง

5 Tighten the screw

拧紧螺丝
請將螺絲轉緊
ネジを締め付けます
나사를 죕니다
ขันสกรูให้แน่น





6 Connect the monitor using ONLY ONE of the following cables. the Blue VGA cable or the White DVI cable (optional)

只能使用下面其中一种线缆连接显示器：蓝色VGA线或白色DVI线(可选)
請單獨使用下列其中一種訊號線來連接顯示器：藍色VGA訊號線或者是白色DVI訊號線(隨選)
青いVGAケーブルまたは白いDVIケーブルのどちらか一方のみを使ってモニターを接続します(オプション)
모니터를 다음 케이블들 중에서 하나만 사용하여 연결합니다: 청색 VGA 케이블 또는 백색 DVI 케이블 (옵션)
เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สายเคเบิลต่อไปนี้ เพียงสายใดสายหนึ่งเท่านั้น: สาย VGA สีน้ำเงิน หรือสาย DVI สีขาว (อุปกรณ์เสริม)

NOTE It is recommended that you connect the monitor using the White DVI cable if available for better performace.

注意：如果有白色DVI电缆，建议您使用白色DVI电缆连接显示器以达到更理想的性能。

註：如果有白色DVI訊號線，建議您使用白色DVI訊號線連接顯示器以達較佳效能。

注意：最高のパフォーマンスを発揮するには白いDVIケーブルを使ってモニターを接続することをお勧めします。

참고: 더 좋은 성능을 얻으려면 백색 DVI 케이블을 사용하여 모니터를 연결할 것을 권장합니다.

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้เชื่อมต่อจอภาพ โดยใช้สาย DVI สีขาว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7 Connect the power cable and press the power button

用电源线将显示器连接到插座，并打开显示器电源
將電源線連接到顯示器與電源插座，並開啟顯示器電源
電源ケーブルを接続し、電源ボタンを押します
전원 케이블을 연결한 다음 전원 버튼을 누릅니다
เสียบสายไฟ แล้วกดปุ่มเปิดเครื่อง





1. OSD Menu / Exit
2. Brightness and contrast / Up
3. Auto adjust / Down
4. Input Source Select / Select
5. Power Button (with power light indicator)
6. Cable management slot

1. OSD菜单（退出）
2. 亮度和对比度/升高
3. 自动调节/降低
4. 输入源选择/选择
5. 电源按钮（配置电源指示灯）
6. 线缆管理槽

1. 螢幕顯示（OSD）選單（退出）
2. 亮度與對比 / 上
3. 自動調整 / 下
4. 輸入來源選擇 / 選擇
5. 電源按鈕（具有電源指示燈）
6. 訊號線整理槽

1. OSDメニュー(??)
2. 明るさとコントラスト/?
3. ????/?
4. 入力ソースの選択/??
5. 電源ボタン（電源ライトインジケータ付き）
6. ケーブル管理スロット

1. OSD 메뉴(종료)
2. 밝기와 명암 대비/올림
3. 자동 조정/낮춤
4. 입력 소스 선택/선택
5. 전원 버튼 (전원 표시등)
6. 케이블 관리 슬롯

1. เมนู OSD (จบการทำงาน)
2. ความสว่างและความคมชัด / ขึ้น
3. ปรับอัตโนมัติ / ลง
4. เลือกแหล่งสัญญาณเข้า / เลือก
5. ปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง (พร้อมไฟสัญญาณแสดงการเปิดเครื่อง)
6. ช่องจัดเก็บสายเคเบิล

NOTE For more information see the *User's Guide in the Drivers and Documentation* media that ships with your monitor.

注意：详情请参阅显示器随附驱动器和文档光盘中的用户指南。

註：如需更多資訊，請見顯示器隨附的驅動程式與文件媒體中的使用者指南。

注意：詳細については、モニターに付属するドライバとマニュアルメディアの、ユーザーズガイドを参照してください。

참고: 자세한 내용은 모니터와 함께 제공되는 드라이버와 문서 매체에 있는 사용자 가이드를 참조하십시오.

หมายเหตุ: ดูรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่องไดรเวอร์และเอกสาร ในคู่มือการใช้งาน ที่ให้มาพร้อมจอภาพ

Printed in China.
Printed on recycled paper.



506280007210R(A)XX
(DELL P/N: Y687H Rev.A00)

DELL